



CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.
OZONO EN DESINFECCIÓN Y
DESODORIZACIÓN

GENERADOR DE OZONO PRO SP785322



10.000 mg/h 230V / 50-60Hz

80 W

2,9 Kg

200x230x16

¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO **GENERADOR DE OZONO?**

- Temporizador con 16 programas memorizables
- Capacidad de lámpara UV de 20.000horas
- Caudal: 3,331/min





Aplicado en:

- Clínicas
- Autocares, camiones, trenes, coches
- Comercios
- Oficinas
- Hogares
- Hostelería
- Residencias de ancianos
- Hospitales

Certificados:

» EN 60204-1:2019 » EN 61000-3-2:2014

» EN 61000-3-3:2013 » EN 55014-2:2015

» EN 55014-1:2017 » EN 60439-1

» EN CEN-TC-214/GT2 » EN 400201:1994

Aplicaciones:

- Control bacteriológico y virológico
- Eliminación de malos olores
- Esterilización
- Tratamientos de choque

ESPACIO	TIEMPO
500m³= 170m² m² con techo de 3m	15 minutos
1000m³= 340 m² con techo de 3m	30 minutos
2000m³= 670 m² con techo de 3m	60 minutos
Vehículo	5 minutos



Avenida Ceylán 569, 02300, Azcapotzalco, Ciudad de México Tel. 5539718526 / 5510110184 mexico@salvavidas.mx www.salvavidas.mx

