TACTICAL MD

DESINFECCIÓN INTEGRAL

GENERADOR PORTÁTIL DE OZONO

DESINFECCIÓN INTEGRAL

Generador portátil de 10,000 mg/h

Generador de ozono portátil diseñado para realizar tratamientos de intervención rápida permitiendo su traslado de una estancia a otra con facilidad.

Apoyar el aparato en una superficie a una altura entre 0,5 y 1,5 metros (esta última preferentemente), encender el aparato conectándolo a red de 220V dentro del habitáculo a desodorizar o desinfectar y abandonar el lugar durante su funcionamiento. Mantener puertas y ventanas cerradas. Transcurrido el tiempo de aplicación apagar el aparato. Se apreciará el olor característico del ozono, desapareciendo en un plazo de 30 minutos a una hora. Procurar dejar espacio libre para la entrada de aire en la zona posterior y para la salida de ozono en la parte delantera.

La siguiente tabla describe los tiempos de aplicación con el generador portátil en función del espacio a tratar. Son tiempos aproximados para olores comunes, en el caso de ser insuficiente, bastará con prolongarlo.

ESPACIO/ESTANCIA	TIEMPO
500 m^3	15 minutos
1000 m^3	30 minutos
2000 m^3	60 minutos
Vehículos	5 minutos

FICHA TÉCNICA

Producción	10000 mg/h
Ancho	170 mm
Alto	155 mm
Fondo	380 mm
Peso	2,5 kg
Consumo	100 W
Alimentación	220 V – 50 Hz

Aparato clasificado C según norma UNE 400-201-94

DESINFECCIÓN INTEGRAL

ADVERTENCIAS SEGURIDAD

- Este generador no puede utilizarse en presencia continua de personas o animales.
- La entrada a locales en los que se encuentren en funcionamiento generadores de este tipo deberá realizarse observando las medidas protectoras adecuadas frente a gases irritantes.
- No abrir el aparato. El mantenimiento o reparación interior debe realizarse por personal cualificado.
- No usar el aparato en zonas húmedas o próximas a fuentes de agua. No colocar el aparato en zonas próximas a fuentes de calor.
- Asegurarse de que el aparato está seco antes de su puesta en funcionamiento.
- Asegurarse de que el filtro del ventilador está perfectamente seco antes de la puesta en funcionamiento del generador si se ha realizado la limpieza del filtro.
- No usar el aparato en presencia de líquidos o gases inflamables. Si el cable de red resultase dañado sustituirlo por uno similar.
- En la base del enchufe dispone de un fusible de recambio de 0,5 amperios. Nunca debe sustituirse por uno de mayor amperaje.

Garantía

TacticalMD garantiza este ozonizador por el periodo de 2 años desde su venta.

TacticalMD tendrá la potestad de reparar o sustituir el equipo por otro equivalente.

Una reparación en garantía no amplia la garantía original.

Esta garantía cesa en el momento que se realice una reparación, alteración o cualquier otra intervención técnica por cualquier persona ajena a TacticalMD.

La garantía no cubre los daños debidos a accidentes, mal uso, manipulación indebida o incumplimiento del mantenimiento prescrito.

DESINFECCIÓN INTEGRAL

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Ángel Amor Gómez declara bajo su exclusiva responsabilidad que los generadores de ozono modelos:

Profesional Instalable y Profesional portátil.

A los que se refiere esta declaración, son conformes con la normativa exigida por las directivas:

- 2006/95/CE Baja tensión.
- 2004/108/CE Compatibilidad electromagnética

Barakaldo, 23 junio de 2014. Ángel Amor Gómez